



SAIDA
[OUTLET]

ENTRADA
[INLET]

8 parafusos e porcas sext 5/8" x 3"
8 Hex Bolts and Nuts 5/8" x 3"

12 parafusos e porcas sext 7/8" x 3"
12 Hex Bolts and Nuts 7/8" x 3"

Material dos tubos e conexões: ASTM A53
 Revestimento com borracha natural esp. 6mm dureza 40 shore A
 Teste Hidrostático = 15Kgf/cm²
 Vazão máxima do tanque = 65m³/H

[Tube and Fittings Material ASTM A53
 Coating with natural rubber esp. 6mm Hardness 40 Shore A
 Hidrostatic Test - 15Kgf/cm²]
 Maximun Tank Flow = 65m³/H

Dimensions in mm [inch]

				DESENHO	PROJETO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	smar
				JUNIOR 18/12/2019	JUNIOR 18/12/2019	GUSKA 18/12/2019	P.MISAWA 18/12/2019	
				CLIENTE				OS
				EQUIPAMENTO DT30X TK300I				DESENHO N°
				INST.TQ. BI PARTIDO EMBORRACHADO 12"				101-B-8132-00
				INST. UP TANK BI PARTY RUBBERIZED 12"				ESC 1:6 FL /
REV	PROJETO	APROVAÇÃO	ÁREA					